



## SERIE HI-PRO / Para Instalaciones Terciarias



### Características generales

- Fabricados de acuerdo a la norma CEI 23-50
- Tecnopolímero resistente a los golpes y altas temperaturas
- Enchufes fabricados en latón niquelado con protección aislante.
- Tomas de corriente con alvéolos contra contactos accidentales o voluntarios.
- Pasacable integrado en el cuerpo del producto..

### Enchufe macho volantes 250 VAC

Código	Descripción	Intensidad nominal (A)	Color	Sección cable
7680100	2P +T	10	Blanco	no inferior a 0,75 mm <sup>2</sup>
7680101	2P +T	10	Negro	no inferior a 0,75 mm <sup>2</sup>
7680110	2P +T	16	Blanco	no inferior a 1,00 mm <sup>2</sup>
7680111	2P +T	16	Negro	no inferior a 1,00 mm <sup>2</sup>

### Toma corriente volantes 250 VAC

Código	Descripción	Intensidad nominal (A)	Color	Sección cable
7681100	2P +T	10	Blanco	no inferior a 0,75 mm <sup>2</sup>
7681101	2P +T	10	Negro	no inferior a 0,75 mm <sup>2</sup>
7681110	2P +T	16	Blanco	no inferior a 1,00 mm <sup>2</sup>
7681111	2P +T	16	Negro	no inferior a 1,00 mm <sup>2</sup>